

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Schlüsselsafes.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Schlüsselsafe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Schlüsselsafe
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	Rostschutzbehandelt
Sicherheits-Zahlenschloss	mit 4 Ziffern bis zu 10.000 Kombinations-Möglichkeiten
Maße	B90 x H185 x 40 mm
Gewicht	560 g

Produktdetails




- | | |
|--------------|------------------|
| 1 Verschluss | 3 Ziffern |
| 2 Öffner | 4 Reset-Schalter |

Montage

Der Schlüsselsafe ist für innen und außen geeignet.

1. Öffnen Sie den Schlüsselsafe, indem Sie die Ziffern auf die Anfangsposition 0-0-0-0 stellen und den Öffner betätigen. Ziehen Sie nun die Tür des Safes zu sich.
2. Zeichnen Sie an der gewünschten Bohrstelle die Bohrlöcher an. Nehmen Sie die Rückseite des Schlüsselsafes als Vorlage.



3. Bohren Sie die Bohrlöcher.



ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!

4. Setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher.



HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass das mitgelieferte Befestigungsmaterial für den gewünschten Anbringungsort möglicherweise nicht geeignet ist. Passendes Befestigungsmaterial erhalten Sie im Baumarkt.


5. Halten Sie den Schlüsselsafe an die Bohrlöcher und schrauben Sie die Schrauben mithilfe eines Schraubendrehers in die Dübel. Schrauben Sie den Schlüsselsafe fest.

Ziffernpassword ändern

1. Stellen Sie den Reset-Schalter auf die Position B.
2. Stellen Sie Ihr gewünschtes Ziffernpassword ein.
3. Stellen Sie den Reset-Schalter wieder auf die Position A. Ihr neues Ziffernpassword ist nun gesetzt.
4. Schließen Sie die Tür des Schlüsselsafes.

Öffnen und Schließen des Bügels

1. Öffnen Sie den SSZ 200-B wie unter Punkt 1. bei Montage beschrieben.
2. Drücken Sie den Hebel H nach links und ziehen den Bügel nach oben.
3. Nun können Sie den Bügel an Toren, Zäunen, Ösen, Türkäufen usw. hängen.
4. Nehmen Sie nun die SSZ 200-B drücken den Hebel H nach links und führen den Bügel wieder ein.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

BASI GmbH
Konstantinstraße 387
41238 Mönchengladbach
Germany

Telefon: +49 (0) 21 66 / 98 56-0
Telefax: +49 (0) 21 66 / 98 56-55

info@basi.eu
www.basi.eu

Alles in Sicherheit

